



**EFICIÊNCIA
COM MELHOR,
CUSTO BENEFÍCIO**

FICHA TÉCNICA



♦ **PAINEL DE CONTROLE**
COLETA DADOS COM PRECISÃO
E MONITORA O SISTEMA



♦ **VENTILADOR**
AXIAL COM BAIXO
CONSUMO DE ENERGIA



♦ **DRENO AUTOMÁTICO**
SISTEMA ACOPLADO COM
PURGADOR ELETRÔNICO



♦ **REFRIGERANTE ECOLÓGICO**
SEM IMPACTO NA CAMADA DE OZÔNIO
NÃO TÓXICO OU INFLAMÁVEL

PONTO DE ORVALHO 3°C / 5°C

Modelo	SEC10	SEC20	SEC30	SEC60	SEC100	SEC140
Bar	16	16	16	16	16	16
Vazão	1.8m³/min	2.6m³/min	3.8m³/min	6.5m³/min	10.5m³/min	14.5m³/min
PCM	63 PCM	91 PCM	134 PCM	229 PCM	370 PCM	511 PCM
Voltage	220V	220V	220V	220V	220V	380V
Gás	R134a	R134a	R134a	R410a	R410a	R410a
Peso	30kg	32kg	40kg	40kg	55kg	74kg
Conexão	3/4"	1"	1"	1"	2"	2.1/2"



FILTROS COALESCENTES

Modelo	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós
Medida	1/2"		3/4"		1"		1.1/2"		2"		2.1/2"	
Pressão	10		10		10		10		10		10	
PCM	53		53		85		211		318		530	
Resíduo	3,0µ	0,01µ	3,0µ	0,01µ	3,0µ	0,01µ	3,0µ	0,01µ	3,0µ	0,01µ	3,0µ	0,01µ

DRENO AUTOMÁTICO EXTERNO

Modelo	Pressão	Dimensão	Saída	Rosca de entrada
Dreno Externo	10BAR	L: 6cm A: 13cm	Ø10	1/2"



ENTRE EM **CONTATO**
CONOSCO E CONHEÇA
NOSSA **LINHA DE PRODUTOS**